


Korttelit 166 ja 167

Rakennusten pääasiallisena julkisivumateriaalina on peittomaalattu puu tai rappaus. Katteen tulee olla betonitiiltä, savitiiltä tai konesaumattua peltiä. Rakennuksissa käytettävän harjakaton kaltevuuden vaihteluväli on 1:2-1:1,5. Runkoleveys saa olla enintään 10 metriä, rakennuksissa voi kuitenkin olla lisäksi siipiosia ja poikkipäätyjä. Sokkelin enimmäiskorkeus ylimmästä maanpinnan tasosta on 1 metri.

Julkisivujen pääväri on keskitumma keltainen, harmaa tai punamullan punainen. Listoitusten väriksi suositellaan sävytettyä valkoista. Vesikatteen väri on punainen, tumma harmaa tai musta.

esimerkkivärejä ja materiaaleja



*seinäväri
(Tikkurila 511X)*



*seinäväri
(Tikkurila 569X)*



*seinäväri
(Uula 40 Italianpunainen)*



*tiilenpunainen
(Auran-kattotiili)*



*tummanharmaa
(Auran-kattotiili)*

Alueella tavoiteltavan yhtenäisen ilmeen vuoksi pihalle toivotaan istutettavan tai säilytetettävän mäntyä.

Raja-aitoina sallitaan vapaasti kasvavat tai leikatut pensasaidat, peittomaalatut puiset säleaidat ja rappauspintaiset kiviainesaidat. Rapatuissa aidoissa voi olla myös metallirakenteisia, läpinäkyviä osia. Suositus rakennettujen aitojen korkeudeksi on 120 cm. Kaikkien aitojen enimmäiskorkeus on 200 cm. Aidan saa pystyttää rajalinjalle naapurin suostumuksella. Mahdollisten pengerrysten ja kiviaineisten tukimuurien korkeus tontin rajoilla on enintään 70 cm.